

## Reinigen - Schützen - Pflegen von **Feinsteinzeug** -innen -

Anleitung für matte, glasierte und strukturierte Oberflächen

Feinsteinzeugfliesen werden aus fein aufbereiteten keramischen Rohstoffen bei hohen Temperaturen gebrannt. Die dabei entstehenden hochdichten Oberflächen sind strapazierfähig und unempfindlich. Die richtige Behandlung -von Anfang an- bringt die Eigenschaften von Feinsteinzeug voll zur Wirkung und sichert Ihnen einen problemlosen Gebrauch und viele Jahre ungetrübte Freude mit diesen vielseitigen Keramikfliesen.

### Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

**1**

#### Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin KF Zementschleierentferner -entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberfläche



Bedarf: 1Liter/50m<sup>2</sup>



Produkt mit Wasser  
1:4 verdünnen



Vorgenässten Boden  
feuchtnass wischen



Mit frischem Wasser  
gut nachwaschen

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

**2**

#### Schutzbehandlung gegen Flecken

Eine Schutzbehandlung ist bei matten, glasierten und strukturierten Feinsteinzeug-Oberflächen nicht erforderlich.


**3**

#### Regelmäßige Unterhaltspflege

Lithofin KF Pflegereiniger -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.




Bedarf:  
1Liter



Dem Wischwasser  
1Schuss (ca. 20 ml)  
zugeben



Boden nassfeucht wischen. Mit nebelfeuchtem Wischer Flüssigkeitsfilm aufnehmen.



Trocknen lassen,  
nicht begehen

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Wischmopp o.ä.



**Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.**

Ref. 22001 Stand 3.20as

## 1 Grundreinigung gebrauchter, verschmutzter Flächen

Die Behandlung eines gebrauchten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Alle Verunreinigungen und Pflegemittel müssen von der Oberfläche, aus den Poren und Fugen entfernt werden.

- Lithofin KF Intensivreiniger je nach Verschmutzung bis 1:10 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber oder Wischmopp satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Danach gut mit Schrubber oder Bürstmaschine durchbürsten und weitere 5 Minuten warten. Unter Bürsten Wasser zugeben, dann aufnehmen oder absaugen.
- Mit sauberem Wasser min. 2 x nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind. Nach min. 24 Std. Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.



## Entfernen spezieller Verunreinigungen

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fett, Öl, Wachs, Teer, Holzlasuren, Farbe, Tinte, Gummistreifen, Schuhabrieb | Lithofin LÖSEFIX            |
| Kalkablagerungen, Rostflecken  | Lithofin KF Sanitärreiniger |
| Kaffee, Tee, Rotwein, Fruchtsaft   | Lithofin KF Schimmel-Ex*    |

## 2 Zusatzpflege Bad

Für die mühelose Unterhaltspflege von allen keramischen Kleinflächen wie Duschwände, Badewannen, WC, Waschbecken und -tischplatten eignet sich hervorragend Lithofin KF Badreiniger. Der mild alkalische Reiniger entfernt leichte Kalkablagerungen, Schmutz- und Seifenreste sowie Shampoo.

Lithofin KF Sanitärreiniger löst Oberflächenablagerungen wie Kalk- und Schmutzreste, Wasserstein, Seifen, Fettreste und Rost, so dass sie mit Wasser abgespült werden können. Ohne Nachpolieren entsteht frischer Glanz. Der angenehme Geruch unterstreicht die hygienische Sauberkeit.

Wichtig: Zum Schutz zementär gebundener Fugen sollte man die Flächen vorher mit Wasser abspritzen und/oder Lithofin KF Sanitärreiniger nur verdünnt einsetzen.



### Hinweis:

Schwarze Stockflecken und Schimmel auf Zement- und Silikonfugen entfernt man mit Lithofin KF Schimmel-Ex\*. Einfach aufsprühen und nach ca. 30 Minuten mit Wasser abwaschen.

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



### Wichtige Hinweise:

△ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

△ Fett- oder wachshaltige Reinigungsmittel führen zu erhöhter Schmutzhaftung und können die Rutschsicherheit beeinträchtigen.

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.  
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D3.20as).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das  
**LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20**

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

# HEUGER

■ Fliesen ■ Naturstein

[www.heuger-glandorf.de](http://www.heuger-glandorf.de)

## Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: [info@lithofin.de](mailto:info@lithofin.de) · [www.lithofin.de](http://www.lithofin.de)  
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: [office@ardex.at](mailto:office@ardex.at) · [www.lithofin.at](http://www.lithofin.at)  
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18 50 · E-Mail: [info@lithofin.ch](mailto:info@lithofin.ch) · [www.lithofin.ch](http://www.lithofin.ch)